

	★★★★★ 建设监理公司	编号:XX-WP-02
		版次:A/0
	工作文件	生效日期:02.×.×
		第 14 页 共 146 页

(2)一般工程

凡属下列情况之一者,均列为本公司一般工程:

- ①城市次干路、二、三级公路及其管线配套工程;
- ②桥长 30~100 米(或单孔跨径 20~40 米)的桥梁、简单立交桥;
- ③日处理能力 10 万吨以下的自来水厂、污水处理站、日处理量为 1000 吨以下的垃圾处理场、管径 600~800 毫米、长度为 1~3 公里的给排水管(渠)及规模小于 10 万立方米/日的泵站;
- ④10KV 开关站、变配电站;
- ⑤9~16 层或高度为 18~30 米,建筑面积为 300~800 平方米的工业与民用建筑以及中、小型公共建筑。

(3)小型工程:

不列入以上标准的工程定为小型工程。

●分级管理办法

(1)现场监理组织

- ①重点工程项目总监理工程师应具备国家或××市颁发的监理工程师资格证书,并经××市建设局注册,并不再兼任其他工程项目总监理工程师。路桥或土建、水电、预决算专业人员常驻现场,根据建设工程的需要,配套齐全,且持有监理工程师资格证书或经监理从业培训合格后持证上岗。
- ②非重点工程总监理工程师应取得建设部或××市颁发的监理工程师资格证书,并经注册。专业监理工程师应持有建设部颁发的“监理工程师岗位证书”或××市颁发的“监理从业人员上岗证书”。